

LEADER Easy 2000

suurtehotuuletin



220 000 m³/h

Huipputehokas suurtehosavutuuletin tunneleiden, luolastojen kauppakeskusten, teollisuus- ja pysäköintitilojen tuulettamiseen

Kokonaistuotto: 220 000 m³/h

Patentoidun Easy teknologian ansiosta tuulettimen sijoittelu on helppoa ja etäisyys tuuletusaukolla ei ole kriittinen

Kauko-ohjattava kallistus +20° / -10°

Kauko-ohjattava nosto: 0-600 tai 0-1200 mm

Skid-mallin alusta on suunniteltu käytettäväksi suoraan trukkihaarukalla.

Mister: vesisumulaiteisto 260 L/min/7 baaria.

**Kevyt pienikokoinen ja helposti käsiteltävä.
Skid-mallin paino on vain 178 kg.**

**Tuuletusteho on kasvanut testauksen ansiosta.
Testattu kesäkuussa 2017. (Le Havre Universite)**

Leader Easy 2000 suurtehosavutuuletin

Leader Easy 2000 tuuletin:

Easy on Leaderin kehittämä patentoitu ilman-ohjain järjestelmä, jonka ansiosta tuulettimen ilman virtaus on tasainen ja pyörteetön ja tuulettimen sijoitus kohteeseen on helppoa.

Kokonaistuotto: 220 000 m³

Mitat: P1205 x L1060 x K1250
Paino; 178 kg

Malli 2000 Skid (ilman nostoa)

Leader Easy suuntaaminen

Kallistus: +20° - -10°

Nostolaite: 0-600 mm tai 0-1200 mm

Nosto ja kääntö ohjauksetäulusta. (mallista riippuen)

Huom. Easy 2000 on saatavissa myös ilman nosto- ja kääntölaiteistoja.

Vesisumulaiteisto:

2" PL-liitin varustettuna palloventtiilillä
-tuotto 260 L/min / 7 bar

Moottori

Honda GX630 nelitahtinen ilmajäähdytteinen ja sähkökäynnisteinen elektronisesti ohjattu polttomoottori.

Teho: 20,8 hv

Akku: 12 V 44 Ah

Polttoainesäiliö: 18 Litraan

Toiminta-aika: 3 h 05 min keskeytymätön.

Käyttötäulu: Kaikki tuulettimen käyttölaitteet on sijoitettu moottoriin. Tuuletin voidaan varustaa johdollisella kauko-ohjaimella johon on yhdistetty myös nosto- ja kallistuksen ohjaus.

Lisävarusteet:

Käsiikäyttöinen kääntöpöytä 360 ° (skid)

Pakokaasun poistoputki 50mm x 2,5M

Adapteri pakoputkeen

LED-valaisin

Pikakiinnitettävä puhallusputki 5 m x 900 mm

Imuputki 5 M x 575 mm (Max. 6 putkea)

Automaattinen ylläpitolaturi

Johdollinen kauko-ohjain

Rakennevaihtoehdot:

Leader perävaunu asennus

Yksiakselinen tukijaloilla varustettu perävaunu.

Skid-mallin asennus haluttuun kohteeseen, tai käytetään liikuteltavana kuljetusvaunussa tai suoraan trukkihaarukalla.

