


TFT XX—OSC

Oskiloiva esisuunnattava tykki kiinteisiin asennuksiin

XX-OSC on oskiloiva esisuunnattava ja paikalleen lukittava vesi- ja vaahtoykki kiinteisiin asennuksiin: palavien nesteiden varastoille terminaaleihin, bio- polttoaineille ja jätteiden jälkikäsittelyyn
Tuottoalue 800—2500 lpm. Kantomatkoille 45-65 metriä



Tekniset tiedot TFT XX-OSC

Rungonmateriaali: anodisoitu ja korroosionesto pinoitettu kevytmetalli

Tuotto: suuttimen vaiinna ja paineen mukaan 800 - 2500 litraa.

Oskiloinnin leveys: 20°, 30° tai 40°

Normit: EN 13565-1, EN 13565-2, SFS 3357

Syöttölaippa: NS100 PN16

Paineluokka: PN 16

Asennussuunnat: Laippa ylhäällä, alhaalle tai sivuttain

Vaakaliike: 360°


Pystyliike: -45°-+90°

Pyyhkäisyn nopeus: 800 lpm / 8 c min
1000 lpm / 13 c min
1500 lpm / 21 c min
2000 lpm / 28 c min

Oskiloinnin valita: kytkettävissä päällä ja pois käytön aikana, leveyden vaihto käytön aikana.

Kantomatka: max 65 m

oskiloinnin leveys: max 45 m



Suihkunleveys ja oskiloinnin peitto