

LEADER BATFAN 3 Neo

Litium+ akulla



- Leader Batfan 3 Litium+ on akkukäyttöisten savutuulettimien uusin sukupolvi.
- Erittäin nopea kasettimainen Litium+ akun vaihto. Tämä mahdollistaa jatkuvan savutuuletuksen vain akkuja vaihtamalla.
- Voidaan käyttää ja ladata sisäisellä laturilla. (100% 7,5 h)
- Lisävarusteena saatavana myös ulkoinen pikalaturi. (100% 3 h)
- Entistä tehokkaampi, mutta kevyempi käyttää.
- 5 portainen nopeudensäätö kalvopainonapein.
- 7-portainen tuuletuskulman säätö ja lisäksi viemärituuletus asento.
- Iskun kestävä muovikuori kestää joka suunnasta tulevan voimakkaan vesisuihkun. IP66.
- Kierrejohtollinen sähköjohto suojassa laitteen sisällä kuljetuksen aikana.
- Kotelon muotoilu ja olkahihna helpottaa laitteen kuljettamista käyttökohteeseen.
- Läpäisee 1,5 metrin pudotustestin
- Mahdollista käyttää myös 220 V verkkovirralla

Leader Batfan 3 Li+ NEO on uuden sukupolven akkusavutuuletin, jonka iskunkestävä muovikuori on voimakkaan vesisuihkun kestävä IP 66. Batfan 3 Li+ NEO-tuulettimen ilmakeila on soikea ja jäljittelee oviaukon muotoa. Tästä johtuen tuuletuksen hyötysuhde on perinteistä tekniikkaa käyttäviä tuulettimia parempi (+20 %). NEO tuuletinta voidaan käyttää 0,5–6 M etäisyydellä oviaukosta, mutta paras teho saavutetaan noin 4-5 M etäisyydellä. Etäisyys helpottaa myös palomiesten liikkumista oviaukosta tuuletuksen aikana.

Tasapainotetun tuulettimen siivet on valmistettu kevyestä, mutta erittäin lujasta ja mittatarkasta synteettisestä komposiitista.

Soveltuu myös viemärituuletukseen!



Tuulettimen kulman säätö: Tuuletin voidaan asentaa 7-eri tuuletusasentoon. Lisäksi viemärien ja kaivojen tuuletusasennossa voidaan helposti tuulettaa suoraan alaspäin.

Imu/poisto tuuletus: Leader Batfan 3 Litium+ Neo savutuulettimeen voi helposti kiinnittää poisto- ja/tai imuputken. Batfan 3 Li+ NEO soveltuu siis kaikkiin tuuletus tapoihin.

Tekniset tiedot:

Tuotto:	29 270 m³/h *
AMCA:	18 600 m³/h
Mitat:	540 x 530 x 270 mm
Paino:	23,5 kg (19,4 Kg ilman akkua)
Potkurin halkaisija:	420 mm
Käyttöaika akulla ilman latausta:	50 min (100 %)
Virtalähde:	Litium + akku ja sisäinen lataus 220V 50/60H
Sähköturvallisuus:	EN 50178 mukaan
Melutaso:	76,8 dB 3m etäisyydellä
Suojaluokka :	IP 66
Pudotustesti:	Läpäisee 1,5m pudotuksen
Takuu:	2 vuotta. (akku 1 vuosi)
Lisävarusteet:	Pikalatauslaite Imu/poistoputki Poistoletku adapteri Vesisumuadapteri

Savutuuletin ja akku myydään erikseen.

LEADER
Aujourd'hui les techniques du futur