



**Kovarunkoinen RESQTEC NT Hybrid nostotyynyn kuljetus/säilytyslaukku.** Rakenne on lujatekoinen ja vahvistettu, se mahdollistaa tyynyn säilytyksen kaikissa asennoissa. Laukkuun mahtuu tyynyn lisäksi myös 2 metrin sulkuletku paikalleen kiinnitettynä. Laukun kannessa on tyynyn nostokapasiteetin kertova nostokorkeus/ nostotehotaulukko.

Laukku NT 2 tyynylle 8700.0310 mitat 585 x 595 x 85 mm

Laukku NT 4 tyynylle 8700.0320 mitat 940 x 945 x 85 mm



**RESQTEC paineenalennin 8700. 0570** 300 bar nostotyynyille ja tukitangoille. Paineen alentimessa on käsin kiristettävä pikaliitin paineilmapullolle, 2 metrin liitosletku sekä STÄUBLI 8 mm turvapikaliitin nostotyyny- ja tukitanko-ohjaimelle. 2 kpl painemittareita; 0–300 bar tulopaineelle/ 0–16 bar toisiopainemittari käyttöpainelle.

Mittarien alla on toisiopaineen /työpaineen säätöä varten sijoitettu säätöruuvi. Paineenalennin voidaan liittää sekä NT-nostotyynyn- että PROFIX tukitangon-ohjaimen.

**NT Hybrid tyynyjen ohjain 8700.0552** kahdelle tyynylle. Ohjain mahdollistaa kahden nostotyynyn käytön toisistaan riippumatta. Kaksi lähtöliitaintä tyynyille, täyttö- ja tyhjennyspainikkeet kahdelle tyynylle, painemittarit kummallekin tyynylinjalle erikseen sekä varoventtiilit molemmille linjoille. Paineen alentimelta tuleva tuloilmaliitaintä on ohjaimen sivussa. Ohjaimia voidaan liittää myös toisiinsa tuloilmaliitännän avulla. Tällä tavoin voidaan liittää esimerkiksi kaksi tyynyohjainta ja PROFIX-tukitanko-ohjain samaan linjaan yhteiskäyttöä varten.



**Kuljetus/säilytyslaukku tyynyjen ja tukitankojen varusteille 8700.0795.** Laukkuun mahtuu 2 kpl suojalevyjä, 4 kpl täyttöletkuja, liitostulpat, 2 kpl ohjaimia ,1 kpl paineenalennin. Laukun mitat 640 x 490 x 260 mm



Lisäilmaliitin kahdelle paineilmapullolle 8700.0620



**Täyttöletku tyynyille ja tukitangoille, pituus 8 metriä/ käyttöpaine Max 12 bar.** Pakkaseenkestävää kumiletkuja, pysyy taipuisana vielä – 28 asteen lämpötilassa. Letkuliitäntä sopii sekä NT-ohjaimeen että Profix tukitankoihin/ohjaimeen. Värit; punainen/keltainen/sininen/vihreä



**Sulkuletku varoventtiilillä NT-nostotyynyille, pituus 2 metriä/ käyttöpaine Max 12 bar.** Sulkuletkuä käytetään aina, kun työskennellään NT-nostotyynyn kanssa. Letku liitetään ensin tyynyyn, ja sen jälkeen varsinainen täyttöletku liitetään sulkuletkusta ohjaimeen. Sulkuletkuä voidaan säilyttää koko ajan tyynyyn kiinnitetynä kuljetuslaukussa. Värit; punainen/keltainen/sininen/vihreä



**Liitinavain tyynyjen ja suojalevyjen liitostulpille 8700.2008.** Sopii kaikkiin RESQTEC-liitostulppiin, kuusioavainkoko tulpissa on 32 mm.



**Liitostulppa NT Hybrid nostotyynyjen väliin 8700.2050.**

Kaksoiskierteellä varustettu liitostulppa, jolla lukitaan tyyny toisiinsa niiden keskilinjasta. Tulppa on ns. ”sokea tulppa”, ilma ei virtaa sen läpi tulppaan.



**RESQTEC POWER PLATE Suoja/aluslevy 8420.0060**

**POWER PLATE liitostulppa 8700.2075**

Power Plate levy voidaan liittää usealla eri tavalla osaksi NT- nostotyyny ja PROFIX - tukitankojärjestelmiä.

Tyynyjen päälle liitettynä levy suojaa tyynyä, antaa lisää nostopinta-alaa ja nostokorkeutta, sekä mahdollistaa Cribblock tukipalojen käytön levyn päällä. Tukipalojen hammastus menee lukkoon levyn pinnalla olevaan uraan estäen näin liukumista. Tyynyn päällä levy on aina harmaa hammastuspinta ylöspäin. Levyssä olevat kiinnityslenkit mahdollistavat tyynypinon kiinnityksen tarpeen mukaan.

Levy voidaan sijoittaa myös tyynyn molemmille puolille, kun tyynyä käytetään esimerkiksi kaivannon tai muun rakenteen suojana pystysuunnassa.

Power Plate levyä käytetään myös PROFIX MAX tukitankojen jalustana. Kääntämällä levy sileä pinta ylöspäin, siihen voidaan liittää liitostulpalla tukitangon niveljalka. Levy jakaa tukitangon taakkaa, ja antaa tukevan pohjan tuennalle. Kiinnityslenkkien väliin on kovalla alustalla helppo kiinnittää kiristyshihnoja lisätuennaksi, ja pehmeällä maalla niiden läpi voidaan painaa PROFIX maanaloja estämään tuennan liikkumista.



### **RESQTEC NT-nostotyynyn alusmatto 8700.0715**

#### **Alusmaton kiinnitystulppa 8700.2040**

Alusmatto voidaan kiinnittää tyynypinon erillisellä liitostulpalla.



### **PROFIX MAX tukitangon jalusta MULTI SWIVEL 8420.4000**

#### **PROFIX MAX tukitangon jalusta kahvalla MULTI SWIVEL 8420.3000**

Multi Swivel jalustaa käytetään pääsääntöisesti aina Profix-tukitangon jalustana. Jalusta pyörii ympäri nivelen avulla 360 astetta. Sen eri sivuilla on sijoittamista helpottamaan lovettu valmiiksi 30/45/180 asteen kallistuskulmia vastaavat lovet, joiden avulla tangon lähtökulmaa ja asentoa on helppo suunnitella. Tangon lukitus/irrotus tapahtuu pikalukituksen avulla ilman työkaluja. Nivelen sisällä on jousikehä, joka lukitsee tangon paikoilleen.

Kahvallinen Multi Swivel jalusta on tarkoitettu tukitankojen yhteiskäyttöön PROFIX TRIPOD-, BIPOD-, ja MONOPOD-järjestelmien kanssa sekä käyttöön ajoneuvojen pikatuentasarjoissa. Kahvoihin kiinnitetään oma, venymätön ketjusarja ja Rapid Strap pikakiristysriihna varmistamaan niiden turvallista käyttöä.



### **Monitoimityökalu 8410.0600**

Työkalun toisessa päädyssä on isku/tartuntapiikki sekä 32 mm avain liitostulpille, toisessa päässä on sorkka-avain, joka sopii tukitankojen käsikiristysruuvien hammastukseen.

Mitat 125 x 401 x 30 mm



## **PROFIX MAX tukitankojen tukipäät**

Tukitankojen pätyihin voidaan sijoittaa useita erilaisia tukipäitä käyttötarkoituksen mukaan.

Päädyt ovat pikalukittavia, irrotus ja kiinnitys tapahtuu ilman työkaluja päädyn jousikehän avulla.

Kaikki päädyt sopivat myös yhteiskäyttöön RESQTEC EDD akkutyökalujen sekä POWER PUSHER mekaanisten tankolevittimien kanssa.



**8420.0300 kiinteä pääty/voidaan käyttää myös pilarin jalustana**



**8420.0000 kruunu pääty**



**8420 0020 sarvi pääty**



**8420.0210 palkkituki**



**8420.0190 kulmatuki**

### **Profix Max tukitanko-ohjain 8410.0700.00**

Ohjain on liitettävissä yhteen NT- nostotyynyjen ohjaimen kanssa tyynyjen ja tukitankojen yhteiskäyttöä varten. Ohjain ohjaa kahta tankoa yhtä aikaa. Yhdelle tangolle on aina kaksi letkulinjaa/ täyttö- ja erillinen purkulinja.

Täyttö- ja tyhjennyspainikkeet ohjaavat aina yhtä tai kahta tankoa yhtä aikaa.

Ohjaimen alapinnalla on vapautuspainike tankojen paineenpurkua varten varoventtiilien kautta.



### **Profix Max maanaula 9800.8011 paino 1, kg/ pituus 490 mm**

Soveltuu pelastusportaiden, Power Plate aluslevyn ja muiden pehmeän maan kiinnitystä vaativien kappaleiden tuentaan ja kiinnitykseen.



### **Adapteri 8420.0230 Profix MAX päätykappaleiden liittämiseksi tankolevittimiin**



### **Profix Max monitoimiliitin 8420.0260 PROFIX tukitankojen ja tankolevittimen yhteiskäyttöä varten**



### **Profix Max pilarialusta kolmelle tukitangolle. 8430.080**



### **Profix Max Tripod kolmijalkapäätty 8420.0600**

Profix tukitankoja voidaan käyttää kolmijalan tavoin liittämällä ne toisiinsa Tripod päätykappaleen avulla. Päädyssä on pikalukittavat liitoskappaleet kolmelle tukitangoille sekä neljä nostopistettä. Keskellä päättyä Max kuorma 2,0 tn, päädyn reunoilla lisäksi 3 x 800 kg kiinnityspisteet/ yht. 4,4 tn.

Tripod käytössä on käytettävä kolmea saman pituista tankoa ilman jatkokappaleita. Suosituksena on vähintään PM880 mm tukitanko, paras vaihtoehto on PXM1400 tanko, jolloin tankojen välinen työskentelyalue on riittävän laaja. Profix Tripod on EN795 B mukainen ankkuri ja tukipiste.



**Profix Max Bipod 8420.2600 ankkurijakaja kahdelle tukitangolle.** Kiinnityspisteet kahden tukitangon käyttöön/ yksi piste kummallakin puolella. Jakajassa on pikalukittavat liitoskappaleet kahdelle tukitangolle sekä 5 eri kiinnityspistettä taakkojen sijoittamiseen jakajan rungolle. Max. kokonaiskuorma 4,0 tn.



**Profix Max Monopod 8420.2650** nosto/ankkuripiste yhdelle tukitangolle .Max. kuorma 800 kg



**Profix Max liitoskappale 8430.0180**

Liitoskappaletta käytetään tukitankojen liittämiseen eri päätykappaleisiin ja seinätukikiskoihin.

Lukitusta varten päädyssä on jousikuormitteiset lukot, jotka avautuvat käyttäjän toimesta ja lukittuvat automaattisesti.

Kiinnityskupissa on erillinen lukitus tukitangon kiinnityksen varmistamista varten.



**Profix Max seinätukielementti 8430.0070**

Profix sarjaan kuuluva seinätukilevy, joita voidaan liittää toisiinsa. Elementissä on lukituspisteitä tukitankojen liitoskappaleelle, niitä yhteensovittamalla saadaan tangoista ja elementeistä rakennettua laajaa tuentapinta-alaa vaativa tukipiste.

Mitat 1480 x 190 x 60 mm/ paino 8,8 kg



**Profix Max seinäelementtien liitoskappale 8430.0120**



Liitoskappaleella lukitaan kaksi elementtiä toisiinsa painamalla liitoskappale elementtien väliin runkoprofiiliin uriin.



**Profix Max naulalevy 8430.3650** mahdollistaa seinäelementtien tukirungon rakentamisen puutavaraa apuna käyttäen. Levy liitetään elementtiin liitoskappale 8430.0180 avulla



**Profix Max seinäelementin nivel tukitangoille 8430.0240** Nivelellä saadaan rakennettua kahdelle tukitangolle elementtiin nähden sopiva tukikulma. Suositus on kahden eri pituisen esim. tankomallien PXM2300 ja PXM880 + jatkokappaleen käyttö oikean tukikulman saavuttamiseksi.

