

# PRIMUS 22 SAMMUTUSJALKINE



Ref.: 33322 | Koot: 36-50 | EN ISO 15090:2012 F2A AN CI HI3 SRC



Suitable for  
inside attack



Breathable  
membrane



Good  
Isolation



steel  
midsole



steel  
toe cap



Slip  
resistance



Shock  
absorption



Fuel, oil and  
acid resistant  
sole



Antistatic



RFID  
Technology



## Kuvaus

Paranneltu ergonomia uuden muotoilun ansiosta. Päällinen noudattaa jalkojen luonnollista muotoa. 2 Reilu vetolenkki ja vetoketju nopeuttaa pukemista. Tukeva ja joustava kaksiosainen jousto varressa.

Ruiskuvalettu kumi/PU-pohja, jolla on erinomaiset energian absorptio- ja lämmöneristysominaisuudet

– lämpötila kengän sisällä nousee vain +5 °C

– PU:n osuus yli 90 %

▪ Luotettava, sujuvasti kulkeva nyöritysvetoketju nopeaan ja mukavaan pukemiseen.

– ei takertumista suljettaessa

– ei painetta kielen alueella

– helppo hoito ja puhdistus

▪ Optimoitu ilmastointijärjestelmä uudella Sympatex® Moisture-Tec® -kalvovuorella innovatiivisella kosteudenhallinnalla

– 3D-verkko yläreunassa optimointia varten

Hengittävyys

– Vedenpitävät saappaat kestäväällä kosteutta poistavalla kalvolla.

▪ Jalkineen korkeus noin 23 cm | paino n.1150 g. Musta vedenpitävä nahka 2,0-2,2 mm | Ei sivusaumoja jalkineen kärjessä | Heijastavat raidat sivuilla ja takana | Voimakkaat joustoalueet kantapäässä ja jalkapohjassa | Lämmönkestävä lanka (Nomex)

▪ Nilkkasuoja (AN) | Anatomisesti muotoiltu pehmuste korvakkeissa, nilkassa ja jalan keskiosassa | Anatomisesti muotoiltu teräskärki, jossa kumihiuli | Esimuotoiltu kantaosa

▪ Profiloitu ja hankausta kestävä hankaussuojus kahdella upotetulla saumalla.

▪ Hengittävä ja vedenpitävä | parantunut jalkailmasto (74 % vähemmän kosteutta) ja vähemmän lämmön kertymistä (45 % vähemmän lämpöä) verrattuna markkinoiden johtaviin teknologioihin.

▪ Pikakiinnitysjärjestelmä (Nomex) hätäavaajalla | Jaettava vetoketju kenkien helppoon puhdistamiseen | Vetoketjuosa vaihdettavissa

▪ Itsepuhdistuva ulkopohja kulutuspinnan syvyydellä 6mm | Sivuprofiili | Ruostumattomasta teräksestä valmistettu välipohja | Öljyn, polttoaineen ja hapon kestävä | Liukastumisvastus SRC

▪ Vaihdettava ja pestävä (30°C), anatomisesti muotoiltu ja hikeä imevä pohjallinen muistivaahdolla.

## Tekniset tiedot

**VÖLKL**  
PROFESSIONAL



Oy Veljekset KULMALA Ab

Linjatie 4 01260 VANTAA Finland

tel: +358 (0)9 875 1800 email: sales@veljeksetkulmala.fi

VAT FI3257759-2